



Police České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.č. 13/1997Sb. a §77/2b z.č. 363/2000Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Odsouhlaseno dne 11.7.2024 pod č.j. KRPL-68398-2/ČJ-2024-180506-02 za podmínek dodržení vyhl. č. 294/2015Sb., Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích ([www.isd.cz](http://www.isd.cz)) a Technických podmínek č. 66 (včetně výstražného osvětlení). Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.

PRŮCHNÁ UZÁVĚRA SMĚROVACÍMI DESKAMI Z 400 - ODSTUP PODELNĚ 1,2 m, PRŮCHNĚ 0,6 - 1 m, VYŠTRAŽNÁ SVĚTLA TYPU 1

PODELNÁ UZÁVĚRA SMĚROVACÍMI DESKAMI Z 400 - ODSTUP max. 10 m

II. FÁZE

I. FÁZE

PRŮCHNÁ UZÁVĚRA SMĚROVACÍMI DESKAMI Z 400 - ODSTUP PODELNĚ 1,2 m, PRŮCHNĚ 0,6 - 1 m, VYŠTRAŽNÁ SVĚTLA TYPU 1

PODELNÁ UZÁVĚRA SMĚROVACÍMI DESKAMI Z 400 - ODSTUP max. 10 m

DETAIL U KŘÍŽOVATKY JESTĚDSKÁ X BANSKOBYSTRICKÁ

DETAIL U KŘÍŽOVATKY JESTĚDSKÁ X MALODOUBSKÁ

**POZNÁMKA:**  
STAVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ JE V ROZPORU S PŘECHODNÝM DZ BUDE PO DOBRU STAVBY ZNEPLATNĚNO NEBO ZAKRYTO.

# SCHEMA DIO - OPRAVA TT JESTĚDSKÁ